INTERGEO PERFORAZIONI	Progetto: **Indagine Geognostica**	
Luogo: **Suzzara (MN)**	Committente: **Bottoli Costruzioni Srl**	Data: 21-mar-11
Tipo intervento: Esecuzione sondaggio a carotaggio continuo	Oggetto: Log stratigrafico	Sondaggio: **S 01**

Φ mm	Profondità progressiva m	Profondità parziale m	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	Pocket Penetr. kg/cm2	Vane Test	Prof. m	S.P.T. H (cm)	S.P.T. N	Piezometro
127	0,0	0,7	90		Riporto di sabbia con ghiaia e frammenti di laterizi						3"
	0,7	1,3	90		Riporto di sabbie medie e grossolane con frammenti di laterizi, umide			1,0			
	2,0	0,8	100		Riporto di limi deb. argillosi e sabbie fini con frammenti di laterizi, colore nocciola			2,5			
								3,0	SPT 1		
	2,8	0,6	100		Riporto di limi argillosi e sabbie fini grigie con laterizi	0,0	0,4	3,5	15	0	
	3,4	0,3	100		Limi deb. argillosi e sabbie fini grigi con torbe				30	1	
	3,7	0,3	100		Limi sabbiosi e sabbie limose grigie				45	1	
	4,0	2,0	90		Sabbie medie di colore grigio, sature *PROVA LEFRANC TRA 4,2 E 4,6 m*			6,0	SPT 2		
	6,0	1,5	100		Limi argillosi con sabbie fini di colore nocciola				15 30 45	1 2 3	
	7,5	0,3	100		Limi argillosi di colore nocciola						
	7,8	1,6	100		Argilla plastica, molle di colore grigio	1,0	0,6	8,5			
								9,0	SPT 3		
	9,4	0,6	90		Argille, limi e sabbie fini di colore grigio				15 30	1 1	
	10,0	1,5	100		Argilla limosa plastica di colore grigio	0,0	0,4	10,5	45	1	
						0,5	0,5	11,3			
						1,0	0,8	11,8			
	11,5	0,5	100		Argilla plastica di colore grigio			12,0	SPT 4		
	12,0	1,6	90		Sabbia media di colore grigio, satura				15 30 45	2 1 1	
	13,6	0,9	90		Sabbie fini limose e limi sabbiosi di colore grigio sature						
	14,5	0,5	90		Sabbie fini debolmente limose di colore grigio			15,0	SPT 5		
	15,0	2,5	90		Sabbia media di colore grigio, satura				15 30 45	7 7 10	
	17,5	0,5	90		Sabbie fini debolmente limose di colore grigio			18,0	SPT 6		
	18,0								15 30 45	5 7 9	
								21,0	SPT 7		
		12,0	90		Sabbia media di colore grigio, satura *NB: il materiale risale dentro il rivestimento*				15 30 45	7 9 11	
								24,0	SPT 8		
									15 30 45	8 10 10	
								27,0	SPT 9		
									15 30 45	8 6 6	
	30,0										